



TEGERA® 8180A



Lue lisää

TUNNE OLOSI MUKAVAKSI SIIVOTESSASI

Erittäin pehmeä ja mukava läpäisysuojalla varustettu PVC-yleiskäsine (vinyyli). Paksuus 0,55 mm/21,7 mil. Nukattu sisäpinta. Käsineessä on kuviointi, se ei sisällä ftalaattia ja se sopii yleistöihin märissä ja likaisissa ympäristöissä, kuten kotitaloustöihin ja auton puhdistukseen.

OMINAISUUDET	KUVAUS
- Joustava - Kestävä - Pitävä ote - Hyvä istuvuus - Mukava	- Ei sisällä ftalaattia - Ei sisällä lateksia - Vedenpitävä - Pehmeä

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa lialta, Kosketus märkään, Kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, Hotelli- ja ravintola-alan työt, Keittiötyöt, Puhtaanapitotyöt, Huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, Facilities, Service

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 -normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,55 mm

VUORIN MATERIAALI Puuvilla

PITUUS 330 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VAATIMUSTENMUKAISUUS



C €0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2000X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A KLMNPT



EN ISO 374-5:2016

OMINAISUUDET



General Protection



Waterproof

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	L	M	N	P	T
Permeaatiotaso	6	2	3	6	6	6
Degradaatio %	-7,6	12,4	12,4	27,8	0,8	1,5

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	8180A-10	7340118416885
7	8180A-7	7340118416434
8	8180A-8	7340118416588
9	8180A-9	7340118416731

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com