

Diversey™

suma®

Combi+ Alu

LA10

Nestemäinen astianpesukoneen pesuaine, jossa on sisäänrakennettu huuhteluaine, turvallinen pehmeille metalleille

Kuvaus tuotteesta

Suma Combi Alu LA10 käyttää uutta innovatiivista teknologiaa yhdistämään tiivistetyn nestemäisen mekaanisen astianpesuaineen ja huuhteluaineen yhteen tuotteeseen. Se on erityisesti kehitetty poistamaan lika jopa 12 °dH, 21 °fH tai 215 ppm veden kovuuden olosuhteissa ja tarjoaa optimaalisen kuivaustehon. Suma Combi Alu LA10 on pehmeille metalleille turvallinen.

Ominaisuudet

Suma Combi Alu LA10 on tehokas alkalinen nestemäinen pesuaine ja huuhteluaine samassa tuotteessa, joka sopii käytettäväksi monenlaisissa yksisäiliöisissä tai etulatauspesukoneissa. (Ei sovellu kuljetin- tai monisäiliökoneisiin). Se sisältää kaustisen alkalin ja kalkinpoistoaineiden sekoitusta, joka poistaa lian. Tehokkaat kalkinestoaineet estävät kalkin muodostumisen jopa 12 °dH, 21 °fH tai 215 ppm veden kovuuden olosuhteissa. Ainutlaatuisen innovatiivisen huuhteluaineiden lisäaineen ansiosta, joka muuttaa veden käyttäytymistä, erillistä huuhteluainetta ei tarvita. Suma Combi Alu LA10 on pehmeille metalleille turvallinen.

Edut

- Erittäin tiivis koostumus takaa taloudellisen käytön
- Uusi innovatiivinen teknologia yhdistää pesuaineen ja huuhteluaineen samassa tuotteessa
- Varmistaa nopean kuivumisen
- Poistaa rasvan ja kuivuneen ruoan
- Estää astianpesukoneen kalkin kertymisen
- Jättää jälkiä ja tahroja
- Klooriton
- Fosfaatiton
- Sopii pehmeille metalleille
- NTA-vapaa

Käyttöohje

Tuotetta ei saa käyttää järjestelmissä, joissa kalkinpoistoaineena käytetään tällä hetkellä happoa sisältävää huuhteluainetta ja joissa pesuaineen ja huuhteluaineen annostussuhde on alle 2:1.

Ensimmäisellä käyttökerralla huuhtelupumppu ja annostelujärjestelmän siirtoputket on huuhdottava tuotteiden sekoittumisesta johtuvan kiteytymisen estämiseksi ja huuhtelulinja on tyhjennettävä.

Annostus*

Suma Combi+ Alu LA10 käytetään yleensä Diversey-automaattisella annostelulaitteella. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös integroidun annostelupumpun kanssa.

Täydellisen puhdistustuloksen varmistamiseksi veden kovuuden ollessa 12°dH, 21°fH tai 215ppm, käytä suositeltua vähimmäisannostusta 1,0 ml/l*.

Annostuksella 2,0 ml/l estetään kalkkikertymät vedessä, jonka CaCO₃-pitoisuus on enintään 135ppm.

Todellinen annostus riippuu käyttöolosuhteista (veden kovuus, likaisuus, menettelytavat).

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*





Diversey™

suma® Combi+ Alu

LA10

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkas keltainen neste
pH-arvo (laimentamaton):	~12
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C):	~12.3
Suhteellinen tiheys (20°C):	≈1.25

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Suositteluisissa käyttöolosuhteissa Suma Combi+ Alu LA10 sopii käytettäväksi useimmille keittiössä tavallisesti esiintyville materiaaleille.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.22/08/2025 fi-FI (K00104)