



TEGERA® INFINITY 8801



Lue lisää

PEHMEÄ, VAAHTOPINNOITE, KÄMMEN PINNOITETTU

Kätevä työkäsiine, 15 gg neulos, erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsiine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET	KUVAUS
• Erittäin hyvä sormituntuma • Joustava • Kestävä • Pitävä ote • Erittäin mukava	• Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka • Hyväksytty elintarvikekäyttöön • Ohut



SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, Rakot, Naarmut, Syvät haavat, Suojaa lialta, Kuivaus, Kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, Kokoonpanotyöt, Koneenkäyttäjä, Rakennustyöt, Puusepäntyöt, Asennustyöt, LVI-asennustyöt, Verstastyöt, Kuljetustyöt, Koneenkuljetustyöt, Varastotyöt, Lentokenttätyöt, Korjaustyöt, Huoltotyöt, Myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto, Metallien valmistus ja jalostus, Kuljetusvälineiden valmistus, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Perusmetallien valmistus, Koneiden ja laitteiden valmistus, Moottoriajoneuvojen valmistus, Kuljetus ja logistiikka, Sähkön ja kaasun jakelu, Rakentaminen, Kaivostoiminta ja louhinta, Varastointi, Julkinen turvallisuus ja puolustus, Vähittäis- ja tukkukauppa

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

NEULETIHEYYS (GG) 15

VUORIN MATERIAALI Nailon, Spandex

PITUUS 205-265 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriliivahto, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	8801-5	7340118327785
6	8801-6	7340118318660
7	8801-7	7340118318677
8	8801-8	7340118318684
9	8801-9	7340118318691
10	8801-10	7340118318646
11	8801-11	7340118318653

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com